

LovoSet 45

Technický list

Aditivum urychlující tuhnutí betonu, zejména pak za nízkých teplot.

Zkracuje dobu odbednění monolitických betonových konstrukcí.

Použití

- Bezchloridová kapalná přísada urychlující tuhnutí malt a betonů, jejichž pojivem jsou portlandské a směsné cementy, zejména pak za nízkých teplot.

Složení

- Obsahuje dusičnan vápenatý - $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$.

Vlastnosti

- Vzhled: čirá až lehce nažloutlá kapalina
- Sušina: obsah účinné látky $45 \pm 2,0\%$ (hmot.)
- Hustota: 1427 kg/m^3 ($1452 - 1403 \text{ kg/m}^3$ při 20°C)
- Maximální obsah chloridů: $0,1\%$
- Hodnota pH: 5 - 8
- Korozivnost: obsahuje dusičnan vápenatý

Dávkování

- Doporučená dávka je 1 – 2% z hmotnosti cementu.

Skladování

- Skladování v plastových obalech při teplotách nad 0°C . V případě zmrznutí ohřát alespoň na 25°C a homogenizovat.

Balení

- Kanistr 20 l, kontejner IBC 1000l, volně ložený (cisterna).