

LOVOSET 50

Aditivum urychlující tuhnutí betonu, zejména pak za nízkých teplot

Výrobce: Lovochemie, a.s., Terezińska 57, Lovosice, 410 02, Česká republika

Vlastnosti:

Vzhled: čirá až lehce nažloutlá kapalina
 Sušina: obsah účinné látky $50 \pm 2,0$ % hm.
 Hustota: 1490 kg/m^3 ($1464 - 1515 \text{ kg/m}^3$ při 20°C)
 Maximální obsah chloridů: 0,1 %
 Hodnota pH: 5 – 8
 Korozivnost: obsahuje dusičnan vápenatý

Složení:

Obsahuje dusičnan vápenatý – $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$

Použití:

Zkracuje dobu odbednění monolitických betonových konstrukcí. Bezchloridová kapalná přísada urychlující tuhnutí malt a betonů, jejichž pojivem jsou portlandské a směsné cementy, zejména pak za nízkých teplot.

Aplikace:

Doporučená dávka je 1 – 2 % z hmotnosti cementu.

Označení podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP):

Acute tox. 4; H302

Eye Dam. 1; H318

Výstražné symboly nebezpečnosti:



Signální slovo:

Nebezpečí.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou - li nasazený a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P330 - Vypláchněte ústa.

P501 - Odstraňte obsah a obal podle místních předpisů.

UFI kód: W740-M0AV-X00E-7XQP

Nebezpečná složka: dusičnan vápenatý $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$

Skladování:

Skladování v plastových obalech při teplotách nad 0°C . V případě zmrznutí ohřát alespoň na 25°C a homogenizovat.

Tento výrobek je regulován nařízením (EU) 2019/1148: všechny podezřelé transakce a významná zmizení a krádeže by měly být oznámeny příslušnému národnímu kontaktnímu místu.

Hmotnost: kanystr 20 l, kontejner IBC 1000 l, volně ložený (cisterna)

Datum výroby: